





Cabina Sencilla Platón 4X4 M/T.





Amarok Trendline T, Trendline

Asfalto, tierra, campo o ciudad. Sin importar la dificultad, Amarok combina los principios de espacio y resistencia, sumados a su tracción 4MOTION y ahorro de combustible. Nos permite mostrar una inigualable pick - up generada para romper los esquemas y desafiar la naturaleza.

Equipamiento

EXTERIOR E INTERIOR:	Trendline "T" Cabina Sencilla Chasis 4x4 M/T S7AA44CH	Trendline "T" Cabina Sencilla Platón 4x4 M/T S7AA44CS	Trendline "T" Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TT	Trendline Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TL
Rines	Rin de Acero 16"	Rin de Acero 16"	Rin de Acero 16"	Rin de Aleación "Korama" 16"
Neumáticos	205 R16	205 R16	245/70 R16	245/70 R16
Parachoques delantero	Negro	Negro	Negro	Color de la carrocería
Parachoques trasero		Negro	Negro	Negro
Faros principales dobles halógenos	•	•	•	•
Faros antiniebla	•	•	•	•
Luz antiniebla trasera	•	•	•	•
3ra luz de freno en versión LED	_	•	•	•
Espejos exteriores negros	•	•	•	•
Manijas exteriores negras	•	•	•	•
Protector del cárter	•	•	•	•
Versión Chasis	•	-	-	-
Tapizado en tela diseño "Austin"	•	•	•	•
Compartimento portaobjetos bajo los asientos de la 1ra fila	<u>-</u>	-	•	•
Piso en caucho para trabajo pesado	•	•	•	•
FUNCIONAL: Vidrios y espejos eléctricos				•
Aire acondicionado "Climatic"	•	•	•	•
Radio	USB + Bluetooth + AUX	USB + Bluetooth + AUX	USB + Bluetooth + AUX	USB + Bluetooth + AUX
Bloqueo central con control remoto	•	•	•	•
1 llave control remoto + 1 rígida	•	•	•	•
Silla con ajuste de altura conductor	•	•	•	•
Dirección hidráulica	•	•	•	•
Espejos laterales con desempañador	•	•	•	•
Toma de 12 V en el cabina	•	•	•	•
Cerradura del platón		•	•	•
Herramientas de abordo y gato	•	•	•	•
Llanta de repuesto de acero con neumático normal	•	•	•	•

SEGURIDAD:	Trendline "T" Cabina Sencilla Chasis 4x4 M/T S7AA44CH	Trendline "T" Cabina Sencilla Platón 4x4 M/T S7AA44CS	Trendline "T" Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TT	Trendline Doble Cabina 4x4 M/T S7BA44TL	
ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)	•	•	•	•	
ABS off road (para superficies irregulares)	•	•	•	•	
EBD (Distribución electrónica de frenado)	•	•	•	•	
BAS (Asistencia al frenado de emergencia)	•	•	•	•	
ASR (control de tracción)	•	•	•	•	
ESP (Control de estabilidad)	•	•	•	•	
HSA (Asistente arranque en pendientes)	•	•	•	•	
HDC (Control de descenso de pendientes)	•	•	•	•	
EDL (Bloqueo electrónico diferencial)	•	•	•	•	
Airbag conductor + pasajero con desactivación acompañante	•	•	•	•	
Tres apoyacabezas en la 2da fila de asientos	-	-	•	•	
Cinturón de seguridad 3 puntos del+tras	-	-	•	•	
Señal acús. y lum. cinturón de seg. Cond. y acomp. no abrochados	•	•	•	•	
Frenos delanteros: Disco	•	•	•	•	
Frenos traseros: Tambor	•	•	•	•	
DIMENSIONES:					
Largo mm	5.254	5.254	5.254	5.254	
Ancho mm	1.944	1.944	1.954	1.954	
Alto mm	1.821	1.821	1.834	1.834	
Largo del platón mm	n.a.	2.205	1.555	1.555	
Ancho del platón mm (entre paso ruedas)	n.a.	1.222	1.222	1.222	
Alto del platón mm	n.a.	508	508	508	
Distancia entre ejes mm	3.097	3.097	3.097	3.097	
Altura Libre mm	194	194	192	192	
Capacidad de vadeo mm	500	500	500	500	
CAPACIDADES Y PESOS:					
Peso Neto kg	1.885	1.885	1.988	1.988	
Capacidad de carga kg (fábrica)	1.155	1.155	1.052	1.052	
Capacidad de carga Kg (según FTH)	Según adecuación	1.000	700	700	
Peso Bruto Vehicular kg *	3.040				
MOTOR:					
Motor	2.0 Turbo diésel				
Diseño motor/válvulas por cilindro	4-Motor cilindro diésel/4				
Aceleración 0-100 KMH en seg		13,1-13.5			
Inyección	Turbo Directa- Common Rail				
Cilindraje (en C.C)	1.968				
Potencia HP	140				
Torque Nm @ rpm	340 @ 1.600				
Caja de velocidades	6 velocidades MT				
Tracción	4X4 Activable				
Suspensión	Delantera: Independiende tipo McPherson de doble brazo				

Trasera: Eje rígido con 5 ballestas para trabajo pesado

Notas:



